

03260,SH

POSITIVE

股票代码:603260

二甲基硅氧烷混合环体(DMC)

性能及用途:

产品名称: 二甲基硅氧烷混合环体

本品无色、可燃、不溶于水、溶于多数有机溶剂。

粘度约2.1~2.5mm²/s, 冰点0°C~5°C, 在

酸催化下聚合生成有机硅聚合物, 用于生产硅

CAS编号: 69430-24-6

产品标准: GB/T 20436-2006

理化性质: 闪点: 55°C

1.956

观: 无色透明油状液体, 以国标为准

铁桶/塑料桶包装, 净重190kg/桶或吨桶包装。

相对密度($\rho_4 = 15.0^\circ\text{C}$)

净重190kg/桶或吨桶包装, 净重190kg/桶或吨桶包装。

本品为易燃液体, 遇明火、高温易燃烧, 储存时应远离火种、热源。

本品为易燃液体, 遇明火、高温易燃烧, 储存时应远离火种、热源。

本品运输时应轻装轻卸, 防止包装及容器破裂。

技术指标

环

项目

指标

外观: 无色

折光率 n_D^{20}

1.3960~1.3970

粘度: 2.1~2.5

总有机硅含量 $\geq 99.9\%$

99.9%

本品为易燃液体, 遇明火、高温易燃烧, 储存时应远离火种、热源。

本品为易燃液体, 遇明火、高温易燃烧, 储存时应远离火种、热源。

99.9%

本品为易燃液体, 遇明火、高温易燃烧, 储存时应远离火种、热源。

本品为易燃液体, 遇明火、高温易燃烧, 储存时应远离火种、热源。

聚合危害: 可能发生