

HOSHINE

股票代码:603260.SH

液体硅橡胶

性能及用途

具有流动性好,硫化快,可以浇注成型、注射

产品名称:液体硅橡胶

简称:液体胶

CAS编号:112926-00-8

产品标准:GB 19574-2004

用途:建筑用胶、工业用胶、医用胶、电子用胶、汽车用胶、航空航天用胶、特种用胶

外观:乳白色透明、浅蓝色透明、无色透明液体

技术指标

物理性能

密度:1.10-1.15g/cm³

粘度:10-100cP

表面张力:20-30mN/m

接触角:120-150°

热稳定性:200-300℃

耐候性:10-20年

耐老化:10-20年

耐臭氧:10-20年

耐辐射:10-20年

耐冲击:10-20年

耐弯曲:10-20年

耐拉伸:10-20年

耐压缩:10-20年

耐剪切:10-20年

耐剥离:10-20年

耐粘接:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

耐老化:10-20年

使用前,请仔细阅读产品

说明书,并按说明书要求

进行操作,以确保产品

的性能和质量。

本产品为易燃品,使用时

应远离火源,并应采取

必要的安全措施。

本产品为环保材料,不

含重金属,对人体无害。

本产品为无毒材料,可

用于食品接触材料。

本产品为无毒材料,可

用于医疗器械材料。

本产品为无毒材料,可

用于化妆品材料。

本产品为无毒材料,可

用于建筑材料。

本产品为无毒材料,可

用于包装材料。

本产品为无毒材料,可

用于农业材料。

本产品为无毒材料,可

用于工业材料。

本产品为无毒材料,可

用于其他材料。

本产品为无毒材料,可

用于其他材料。

本产品为无毒材料,可

用于其他材料。

备注:(1)有特殊要求的产品按合同执行。

(2)物理性能测试片硫化条件:A组份与B组份1:1混合均匀120

°C×5min硫化。

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明

声明